

仕様書

1. 件名

新庁舎収納庫類

2. 購入対象物品、数量及び仕様等

7. 規格仕様に掲げる参考規格品又は同等品以上の製品であること。参考規格品以外で応札する場合は、製品の仕様及び標準小売価格を明記したカタログ並びに製品図面を添付の上、公告に記載の方法で申請すること。ただし、仕様書にセットであることを指定する品目については、同一メーカーの製品とすること。納入する製品は、設置までの間に製品の仕様変更やモデルチェンジ等があった場合は、発注者に報告し、最新のものを引き渡すこと。

3. 納入期限

令和8年3月31日

搬入期間：令和8年3月5日から18日までの間で、発注者と協議し行うこととする。

その他詳細については発注者の指示に従うこと。

4. 納入場所

新庁舎 1階～3階

新潟県新発田市中田町3丁目 地内

5. その他

- ・ 納入、組立及び設置にあたっては発注者の指示に従うこと。なお、搬入費用及び設置費用は受注者の負担とする。
- ・ 搬入にあたっては、搬入路の床、壁及びエレベーター内は引越業者の施した養生を使用することとする。ただし、各設置場所の床、壁及び扉その他関係する箇所には適宜養生を行い、搬入に際し建物又は既存物品を破損又は汚損した場合には現状復帰するものとし、その費用はすべて受注者の負担とする。
- ・ 搬入にあたっては、エレベーター1台を使用することができる。エレベーターサイズは、出口寸法W900×H2,100mm・カゴ寸法W1,600×D1,500×H2,250mm・積載量最大1,000kg（重量物は4輪台車を使用し250kgまで）である。
- ・ 納入にあたっては、発注者の指定する場所に設置すること。原則、転倒防止措置を講じることとして、発注者の指示に従い、受注者が、壁固定、上下連結及び横連結等の施工を施すこと。なお、固定金具等必要な部材についても、受注者の負担とする。
- ・ 梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。
- ・ 納入後、瑕疵のあるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納品すること。
- ・ 受注者は、納品時に発注者が用意する備品管理用シールをその指示に従い貼付すること。
- ・ 納入物品について、納品後のメンテナンスにも十分対応できる整備体制を有すること。

- ・仕様書に記載されている事項の詳細及び記載されていない事項については、発注者の指示を受け、これに従うこと。

6. 規格・主な仕様等

【共通】

- ・納入する物品は、グリーン購入法特定調達品目である場合は、判断基準を満たしている製品であり、未使用品であること。
- ・色については、規格仕様に特に指定がない場合は、標準色の中から後日指定する。

7.規格仕様

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
1		耐火金庫 ダイヤルロック	W475xD532xH698	1	台	2時間耐火タイプ、内容量：50リットル、付属品：トレー2個以上、質量：105kg以上、ダイヤルロック式	1F	消防署事務室	コクヨ	HS-S20KF1-2T	オカムラ	FK17CD-Y534	収納庫類
2	①	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
3	①	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	5	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
4	①	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
5	①	収納庫トレーユニットA4深型	W900xD400xH1050～1100	1	台	本体・スチール トレー/樹脂 A4深型3列10段以上であること。色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-PA259SSAWN	オカムラ	4H03AD-ZA75	収納庫類
6	①	収納庫8人用ロッカー ダイヤル メール穴付	W900xD450xH1752	5	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 メール穴付、扉トレー付、棚板8枚付、庫内配線機能付。庫内寸法：W410xD375mm以上であること。ダイヤル錠タイプであること。色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-RN82DM79SAWN4	オカムラ	4Z426R-ZA75	収納庫類
7	①	収納庫笠木	W900xD400xH110	2	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
8	①	収納庫天板	W900xD400xH20	4	枚	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂 色は、白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	オカムラ	4H11AZ-MG18	収納庫類
9	①	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	6	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	1F	消防署事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
10	①	収納庫ダブルベース	W900xD438xH50	5	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	1F	消防署事務室	コクヨ	BWUB-W9SAW	オカムラ	4B9CWZ-ZA75	収納庫類
11	①	壁固定金具	W110xD135xH55	5	個	金具、トラスネジ、ナット	1F	消防署事務室	コクヨ	PE-L51	オカムラ	FHL004X-ZA75	収納庫類
12		レンジ台	W750xD432xH917	2	台	材質：オレフィンシート	1F	食堂1	コンティーゴ	SK-IRECO75-BR			収納庫類
13		木製両開き書棚(ガラス扉タイプ)	W900xD450xH1800	1	台	本体表面材：プリント紙、上部はガラス両開き扉であること、可動棚6枚付きであること	2F	消防長室	コクヨ	MG-S37GM53NN	オカムラ	D246BZ-MBV3	収納庫類
14		耐火金庫 ダイヤルロック	W475xD532xH698	1	台	2時間耐火タイプ、内容量：50リットル、付属品：トレー2個以上、質量：105kg以上、ダイヤルロック式	2F	消防本部事務室	コクヨ	HS-S20KF1-2T	オカムラ	FK17CD-Y534	収納庫類
15	①	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	6	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
16	①	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	10	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
17	①	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	6	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
18	①	収納庫ラテラル3段 下置き	W900xD400xH1050～1100	5	台	本体・扉 引き出し 鏡板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 ラテラル3段であること。地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること。色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-L3A59SSAWN	オカムラ	4H73ZC-ZA75	収納庫類
19	①	収納庫トレーユニットA4深型	W900xD400xH1050～1100	1	台	本体・スチール トレー/樹脂 A4深型3列10段以上であること。色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-PA259SSAWN	オカムラ	4H03AD-ZA75	収納庫類
20	①	収納庫笠木	W900xD400xH110	6	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
21	①	収納庫天板	W900xD400xH20	10	枚	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂 色は、白色であること。	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	オカムラ	4H11AZ-MG18	収納庫類
22	①	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	16	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
23	①	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	3	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	2F	通信事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
24	①	収納庫ラテラル3段 下置き	W900xD400xH1050～1100	2	台	本体・扉 引き出し 鏡板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 ラテラル3段であること。地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること。色は、白色であること。	2F	通信事務室	コクヨ	BWU-L3A59SSAWN	オカムラ	4H73ZC-ZA75	収納庫類
25	①	収納庫トレーユニットA4深型	W900xD400xH1050～1100	1	台	本体・スチール トレー/樹脂 A4深型3列10段以上であること。色は、白色であること。	2F	通信事務室	コクヨ	BWU-PA259SSAWN	オカムラ	4H03AD-ZA75	収納庫類
26	①	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	3	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	2F	通信事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
27	①	収納庫笠木	W900xD400xH110	3	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	2F	通信事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
28	①	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	3	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	2F	通信事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
29		レンジ台	W750xD432xH917	2	台	材質：オレフィンシート	2F	食堂2	コンティーゴ	SK-IRECO75-BR			収納庫類
30	⑪	中軽量棚 基本単式1連有効5段	W940xD450xH2103	3	台	本体：スチール塗装仕上、棚板最大積載荷重：200kgf/段、支柱孔ピッチ25mm～50mm	2F	倉庫・書庫	金剛	BLM371-456SOR	コクヨ	MA-7355N・MAT-315・MAN-5*2	収納庫類
31	⑪	中軽量棚 増連単式1連有効5段	W900xD450xH2103	6	台	本体：スチール塗装仕上、棚板最大積載荷重：200kgf/段、支柱孔ピッチ25mm～50mm	2F	倉庫・書庫	金剛	BLM371-456SAR	コクヨ	MA-7355CN・MAT-315・MAN-5*2	収納庫類
32		ハイレンジボード	W598xD432xH1790	1	台	材質：オレフィンシート	2F	食堂2	コンティーゴ	SK-IREHB60H-BR			収納庫類
33		ダイニングボード	W598xD432xH1790	1	台	材質：オレフィンシート	2F	給湯室	コンティーゴ	SK-IREDB60-BR			収納庫類
34		ハイレンジボード	W598xD432xH1790	1	台	材質：オレフィンシート	2F	通信指令員スペース	コンティーゴ	SK-IREHB60H-BR			収納庫類
35		ダイニングボード	W598xD432xH1790	1	台	材質：オレフィンシート	2F	通信指令員スペース	コンティーゴ	SK-IREDB60-BR			収納庫類
36		耐火金庫 ダイヤルロック	W610～680xD630～725xH1080～1296	1	台	2時間耐火タイプ、内容量：163リットル以上、付属品：引出1個以上、ダイヤルロック式	3F	組合事務室	コクヨ	HS-242TKF1NN	エーコー	CS-92	収納庫類
37	②	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	9	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
38	②	収納庫2列オープン	W900xD400xH1050	2	台	本体・棚板/スチール 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動)。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-K259SSAW	オカムラ	4H53HZ-ZA75x2	収納庫類
39	②	収納庫天板	W900xD400xH20	11	枚	表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂 色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	オカムラ	4H11AZ-MG18	収納庫類

7.規格仕様

2 / 2

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
40	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	11	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	組合事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
41	②	収納庫トレーユニットA4深型	W900xD400xH1050～1100	2	台	本体・スチール トレー/樹脂 A4深型3列10段以上であること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-PA259SSAWN	オカムラ	4H03AD-ZA75	収納庫類
42	②	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
43	②	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
44	②	収納庫笠木	W900xD400xH110	2	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
45	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	2	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	組合事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
46	②	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
47	②	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
48	②	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	2	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
49	②	収納庫笠木	W900xD400xH110	2	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
50	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	2	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	組合事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
51	②	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	6	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
52	②	収納庫両開き扉 上置き	W900xD400xH1050	6	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であり、引手位置は下段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-SU59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
53	②	収納庫 両開き扉	W900xD400xH350	6	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(上置き)であること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-S09SAWN	オカムラ	4H30SF-ZA75	収納庫類
54	②	収納庫笠木	W900xD400xH110	6	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、H65～H110mm以上で調整可能であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-U09SSAWN	オカムラ	4H141Y-ZA75	収納庫類
55	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	6	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	組合事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
56	②	収納庫ラテラル3段 下置き	W900xD400xH1050～1100	9	台	本体・扉 引き出し 鏡板/スチール 引き手/樹脂 開閉表示付きシリンダー錠 ラテラル3段であること。地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-L3A59SSAWN	オカムラ	4H73ZC-ZA75	収納庫類
57	②	収納庫オープン	W900xD400xH1050	9	台	本体・棚板/スチール 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動)。色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWU-K59SSAW	オカムラ	4H53ZZ-ZA75	収納庫類
58	②	収納庫天板	W900xD400xH20	18	枚	表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂 色は、白色であること。	3F	組合事務室	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	オカムラ	4H11AZ-MG18	収納庫類
59	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	18	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	組合事務室	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
60	②	収納庫両開き扉 下置き	W900xD400xH1050	1	台	本体・扉 鏡板・棚板/スチール 引き手/樹脂 棚板2枚(ピッチ20～25mmで可動) 開閉表示付きシリンダー錠 両開き扉(下置き)であり、引手位置は上段収納引手と近接している高さであること。色は、白色であること。	3F	会議室3-1	コクヨ	BWU-SD59SSAWN	オカムラ	4H33ZF-ZA75	収納庫類
61	②	収納庫天板	W900xD400xH20	1	枚	表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂 色は、白色であること。	3F	会議室3-1	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	オカムラ	4H11AZ-MG18	収納庫類
62	②	収納庫ダブルベース	W900xD388xH50	1	台	本体/スチール、アジャスター付きであり、調整幅は0～20mm以上であること。ベースと床の間に隙間ができない二重構造であること	3F	会議室3-1	コクヨ	BWUB-W9SSAW	オカムラ	4H9CWZ-ZA75	収納庫類
63		中軽量棚 基本単式(5段) 200kg/段	W940xD450xH2103	1	台	本体:スチール塗装仕上、棚板最大積載荷重:200kgf/段、支柱孔ピッチ25mm～50mm	3F	OA室	金剛	BLM371-456SOR	コクヨ	MA-7355N・MAT-315・MAN-5*2	収納庫類

* 区分欄に記載した①、②、⑪の物品は番号毎にメーカーを統一すること。

* 寸法は参考値となるが±30mm以内とすること。