

## 仕様書

### 1. 件名

新庁舎会議用テーブル椅子等

### 2. 購入対象物品、数量及び仕様等

7. 規格仕様に掲げる参考規格品又は同等品以上の製品であること。参考規格品以外で応札する場合は、製品の仕様及び標準小売価格を明記したカタログ並びに製品図面を添付の上、公告に記載の方法で申請すること。ただし、仕様書にセットであることを指定する品目については、同一メーカーの製品とすること。納入する製品は、設置までの間に製品の仕様変更やモデルチェンジ等があった場合は、発注者に報告し、最新のものを引き渡すこと。

### 3. 納入期限

令和8年3月31日

搬入期間：令和8年3月5日から18日までの間で、発注者と協議し行うこととする。

その他詳細については発注者の指示に従うこと。

### 4. 納入場所

新庁舎 2階～3階

新潟県新発田市中田町3丁目 地内

### 5. その他

- ・納入、組立及び設置にあたっては発注者の指示に従うこと。なお、搬入費用及び設置費用は受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、搬入路の床、壁及びエレベーター内は引越業者の施した養生を使用することとする。ただし、各設置場所の床、壁及び扉その他関係する箇所には適宜養生を行い、搬入に際し建物又は既存物品を破損又は汚損した場合には現状復帰するものとし、その費用はすべて受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、エレベーター1台を使用することができる。エレベーターサイズは、出口寸法W900×H2,100mm・カゴ寸法W1,600mm×D1,500mm×H2,250mm・積載量最大1,000kg（重量物は4輪台車を使用し250kgまで）である。
- ・納入にあたっては、発注者の指定する場所に設置すること。原則、転倒防止措置を講じることとして、発注者の指示に従い、受注者が、壁固定、上下連結及び横連結等の施工を施すこと。なお、固定金具等必要な部材についても、受注者の負担とする。
- ・梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。
- ・納入後、瑕疵のあるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納品すること。
- ・受注者は、納品時に発注者が用意する備品管理用シールをその指示に従い貼付すること。
- ・納入物品について、納品後のメンテナンスにも十分対応できる整備体制を有すること。

- ・仕様書に記載されている事項の詳細及び記載されていない事項については、発注者の指示を受け、これに従うこと。

## 6. 規格・主な仕様等

### 【共通】

- ・納入する物品は、グリーン購入法特定調達品目である場合は、判断基準を満たしている製品であり、未使用品であること。
- ・色については、規格仕様に特に指定がない場合は、標準色の中から後日指定する。

7.規格仕様

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
1	⑬	フラップ天板会議テーブル 幕板・棚付	W1500xD600xH720	8	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は茶色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	2F	作戦本部 室	コクヨ	FLF-K1506MPS-S1V52	オカムラ	81F5BD-MDA3	会議用テーブル椅子等
2	⑭	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	16	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	2F	作戦本部 室	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	会議用テーブル椅子等
3	⑬	フラップ天板会議テーブル 幕板・棚付	W1500xD600xH720	10	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は茶色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	2F	会議室2 -1・2	コクヨ	FLF-K1506MPS-S1V52	オカムラ	81F5BD-MDA3	会議用テーブル椅子等
4	⑭	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	20	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	2F	会議室2 -1・2	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	会議用テーブル椅子等
5	⑬	フラップ天板会議テーブル 幕板・棚付	W1500xD600xH720	36	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は茶色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	3F	会議室3 -3	コクヨ	FLF-K1506MPS-S1V52	オカムラ	81F5BD-MDA3	会議用テーブル椅子等
6	⑬	スクエアテーブル幕板・棚 付	W650~700xD450xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚形状:キャスター脚(ストッパー機能付)、天板色は茶色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:130mm以下)	3F	会議室3 -3	コクヨ	FLF-K0604MPS-S1V51	オカムラ	93HRFS-MMC3	会議用テーブル椅子等
7	⑭	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	68	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	3F	会議室3 -3	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	会議用テーブル椅子等
8	⑭	チェアポーター	W605~670xD960~965xH385~ 1145	2	台	No.2の製品が30脚以上搭載可能であること。	3F	会議室3 -3	コクヨ	CP-360	アイチ	STACKCART-T	会議用テーブル椅子等
9		会議イス肘付き	W570xD580xH835xSH440	20	脚	脚:アルミダイカスト仕上げ 背・座:布張り クッション:ウレタン 脚:キャスター付き、肘付きであること、張地色は黒色であること、背面ロッキング機能付であること	3F	会議室3 -3	コクヨ	CR-GA2447F6KAE6-W	オカムラ	CQ43BR-FSF1	会議用テーブル椅子等
10		演台	W905xD505xH1000~1070	1	台	本体:スチール塗装仕上げまたはメラミン仕様、キャスター4か所付、前輪ストッパーまたはアジャスター付、、電源コンセント付きであること。棚板1枚付	3F	会議室3 -3	コクヨ	WA-KA50MV5NN	オカムラ	4303FK-MG07	会議用テーブル椅子等
11		書見台	W428xD365xH360	1	台	材質:メーブル材、角度を4段階に調節できる仕様であること	3F	会議室3 -3	キハラ	392-921			会議用テーブル椅子等
12		簡易ステージ	W2400xD1200xH210	2	台	床材/表面材:ナラ寄せ木突板、脚部:スチール塗装仕上げ、等分布荷重:約1500kgf以上、中折れ式	3F	会議室3 -3	コクヨ	KF-12N3	TOYOST EEL	TN-482AN	会議用テーブル椅子等

※区分欄に記載した⑬~⑭の物品は番号毎にメーカーを統一すること。  
 ※寸法は参考値となるが±30mm以内とすること。